



INSTALLATIERICHTLIJNEN

GBU ARBORVENT FLEXIBEL BOOMBELUCHTINGSSYSTEEM

MATERIALEN

- Buis inclusief nylon kous
- 1 of 2 T-stukken Ø80mm
- Beluchtingskap

GEREEDSCHAP


- Handzaag
- Mes of schaar
- Rolmaat



WERKINSTRUCTIE

Afhankelijk van de toepassing uit te voeren met 1 of 2 verticale beluchtingsbuizen.

- Zaag 1 of 2 lengtes beluchtingsbuis voor horizontaal gebruik (lengte afhankelijk van afmeting groeiplaats).
- Zaag 1 of 2 lengtes beluchtingsbuis voor vertikaal gebruik (lengte afhankelijk van plaatsingsdiepte systeem).
- Verbind de lengtes d.m.v. 1 of 2 T-stukken aan elkaar zodat er een cirkel ontstaat.
- Druk de korte lengte(s) buis in de opening zodat deze naar boven wijst.
- Knoop de nylon filterkous aan de bovenkant van de staande buizen dicht. Dit voorkomt dat er in de aanlegfase vuil in het systeem komt.
- Plaats het systeem in het plantgat en vul het plantgat volgens voorschrift.
- Als het geheel is aangelegd kan men het uitstekende deel boven de grond afzagen en de beluchtingskap plaatsen.





- 1. GBU Arborvent PVC Ø80 mm belichtingsbuis met kous
- 2. GBU Arborvent PVC Ø80 mm belichtingsbuis zonder kous
- 3. GBU Arborvent PP T-stuk 90° Ø80 mm
- 4. GBU Arborvent kap staal Ø80 mm zwart
- 5. GBU Arborvent kap PP Ø80 mm geperforeerd
- 6. GBU Arborvent kap PP Ø80 mm schroefdeksel
- 7. GBU Arborvent deksel aluminium tbv Ø80/100 mm
- 8. GBU Arborvent grondanker tbv deksel 7.
- 9. GBU Arborvent klapdeksel staal 10x10 cm
- 10. GBU Arborvent klapdeksel staal 17x17 cm