








JOGETEX AWD 100 - ANTIWORTELDOEK

Gebruik

-  **EN 13249**
Wegenbouw en andere verkeersbestemmingen
-  **EN 13250**
Spoorwegbouw
-  **EN 13251**
Grondwerken, funderingen en keermuren
-  **EN 13252**
Drainagesystemen
-  **EN 13253**
Beschermingsconstructies tegen erosie
-  **EN 13254**
Bouw van spaarbekkens en stuwdammen
-  **EN 13255**
Kanaalbouw
-  **EN 13256**
Tunnelbouw en ondergrondse werken
-  **EN 13257**
Opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
-  **EN 13265**
Insluiten van vloeibare afvalstoffen

Funcities

-  **Filtering**
-  **Versterking**
-  **Scheiding**
-  **Drainage**
-  **Bescherming**

Technische gegevens

Eigenschappen	Standaard	Waarde	Eenheid
Treksterkte MR:	EN-ISO 10319	19,00	kN/m
Treksterkte DR:	EN-ISO 10319	13,00	kN/m
Rek bij breuk:	EN-ISO 10319	15,00	%
Statische doorpingssterkte:	EN-ISO 12236	2,31	kN
Waterdoorlatendheid bij h=100mm(10° C):	EN-ISO 11058	15,00	l/m sec ²
UV gestabiliseerd:		5	Jaar
Gewicht per oppervlakte-eenheid:	EN-965	100,00	g/m ²
Kleur:		zwart	
Rollengte:		100,00	mtr
Rollbreedte:		0,50 / 0,75 / 1,05 / 1,65 / 2,10	mtr
		2,62 / 3,30 / 4,25 / 5,25	mtr