

Vmax® P550 Productspecificaties

Een Vmax- P550 erosiebeschermingsmat bestaan uit een driedimensionale matrix structuur van netten en daarbinnen vezels opgenomen van UV -gestabiliseerd polypropyleen. Deze speciaal ontworpen structuur zorgt voor een directe erosiebescherming van het talud, betere verankering van de wortels en bescherming in hun groeifase. Het draagt bij tot de vorming van een versterkt taludoppervlak dat het wegspoelen van ondergrond van de vegetatie voorkomt tot de natuurlijke vegetatie de bescherming tegen erosie overneemt. De verschillende netten zijn in een raster van ca. 3,81 cm x 3,81 cm mechanisch met elkaar verbonden.



Toepassing: Bij wateroverstroomde taluds waar directe erosiebescherming noodzakelijk is en geen uitspoeling tijdens een langdurige groeifase van de vegetatie getolereerd kan worden, bijvoorbeeld steile taluds

Eigenschappen	Eenheid	P550
Rolbreedte	m	2,0
Rollengte	m	15
Gewicht per m ² *	g/m ²	716
Gewicht per Rol *	kg	21
Dikte *	mm	14-17
Porositeit*	%	95,5
Lichtdoorlatendheid*	%	10,7
Treksterkte * (langsricting)	kN/m	14,2
Verbindingssterkte*	kN/m	0,24
Materiaal:		
• Vulling		PP
• Netstructuur		PP

* Genoemde waarden zijn gemiddelden [$\pm 10\%$]

De informatie in dit document vervangt alle voorgaande productspecificaties betreffende het (de) product(en) zoals hierboven omschreven, is slechts ter indicatie en wordt door Tensar International bv, kosteloos en enkel voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, behoudt zich het recht voor om productomschrijvingen, eigenschappen en specificaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document maakt geen deel uit van een contract of van een beoogd contract. Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, wijst elke aansprakelijkheid af, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor verlies of schade die, hoe dan ook ontstaan, voortvloeit uit het gebruik van en het vertrouwen op deze informatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid, en u aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid, voor de geschiktheid van een Tensar International Limited, of elk ander bedrijf behorend tot dezelfde groep van bedrijven, product en/of ontwerp danwel voorstel voor het beschouwde gebruik en door u beoogde wijze van gebruik in verband met een bepaald project.

Tensar en TriAx zijn geregistreerde handelsmerken

Copyright © Tensar International Limited 2012

Tensar International B.V.

Helftheuvelweg 11
5222 AV 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6241916
Fax: +31 (0)73 6240652
E-mail: info@tensar.nl
www.tensar.nl



Q 05288
ISO 9001:2008



EMS 86463
ISO 14001:2004